

Stas bioSTAR ca 100 cbm 14,9 m Innenlänge

Details



Hersteller	Stas
Typ	Auflieger
Kategorie	Walkingfloor
HU	06.2025
Leistung	KW / 0 PS
Baujahr	2023
Zustand	Gebraucht
Kilometerstand	0 km
Achsen	3
Erstzulassung	06/2023

Preis **57.715,00 €**
48.500,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS
- EBS
- Scheibenbremse

Fahrzeugbeschreibung

bioSTAR ca 100 cbm 14,9 m Innenlänge

silbergrau

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas bioSTAR ca 100 cbm 14,9 m Innenlänge

BIOSTAR - LENKACHSE - V14900 - SENKRECHTE STIRNWAND - SENKRECHTE HECKTÜR

Innenlänge Aufbau: +/-14900 MM

Innenbreite Aufbau: 2475 MM

Volumen Aufbau: ca 90 cbm

ZGG: 36 T

Achsabstand: 1310 MM

Leergewicht: 8500kg

1150 mm Sattelhöhe

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

1. RAHMEN

SATTELHÖHE Die genaue Sattelhöhe ist 1150mm.

ACHSEN Tridem: Fabrikat: SAF - CUSTOM DESIGN (CD) Kapazität: 3 x 9 T Aufhängung: Original Luftfederung SAF Bremsen: große Scheibe Einpreßtiefe: ET 120 BVA: mit

Die erste Achse ist eine automatische Liftachse die über das EBS-E System gesteuert wird. Die dritte Achse ist eine Nachlaufenkachse. ANSCHLUß

BREMSVERSCHLEIßANZEIGE (BVA) Bremsverschleißanzeige sind angeschlossen.

LIFTACHSFUNKTION: Ohne Liftachse. Mit anfahrhilfe.

ANFAHRHILFE Die Anfahrhilfe wird aktiviert bei Betätigung eines Tasters im LKW (LKW Ausstattung nicht einbegriffen).

LUFTFEDERUNG Hebe- und Senkeinrichtung. Aluminium Luftkessel.

ARRETIERUNG NACHLAUFLENKACHSE Arretierung Nachlaufenkachse geschieht wie folgt: - über die Rückfahrleuchten - mit Taster im LKW (LKW Ausstattung nicht einbegriffen)

REIFEN 6 x 385/65 R 22.5 Reifen für Regionalverkehr (Herstellervwahl) auf Aluminiumfelgen ALCOA MATT. ET 120.

BREMSE SYSTEM - EBS EBS-E Anlage WABCO 2S/2M - PREMIUM MODULATOR 2-Leitungs-Druckluftbremsanlage gem. CE Richtlinien.

Federspeicher-Feststellbremse auf 2 Achsen wirkend. Mit SMARTBOARD. R.S.S. (Roll Stability System)

BELEUCHTUNG - ASPÖCK 24 Volt Elektroausstattung. 2 x 7-polige + 1 x 15-polige Steckdosen ISO-Anschluss. Aspöck Satz. An der Seite des Aufliegers wird orange LED Beleuchtung montiert. Ohne Verteildose hinten - NORDIC.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas bioSTAR ca 100 cbm 14,9 m Innenlänge

HECKBELEUCHTUNG IM UNTERFAHRSCHUTZ Die Beleuchtung wird in dem festen Alu-Unterschutzbereich montiert. Mit Alu-Beleuchtungsschutz (klappbar). 2 x 1 Fünfkammerleuchte - EUROPOINT III - Version LED.

HYDRAULIK POSITION Anschluß an der Stirnwand. Mit extra Anschlußmöglichkeit unterhalb des Aufbaus vor den Stützbeinen.

ZUBEHÖR

AUSZIEHBARE LEITER HINTEN Ausziehbare Leiter integriert am Heck des Fahrzeuges, rechts.

PNEUMATISCHE ZENTRALVERRIEGELUNG Mit pneumatischer Zentralverriegelung.

WERKZEUGKASTEN Werkzeugkasten PVC mit Schlüssel (800 x 460 x 430 mm)

ERSATZRADHALTER Alu-Reserveradhalter (einfach)

-2. MULDE

-

STIRNWAND Die Stirnwand besteht aus starken Alu-Plankprofilen.

ABDECKUNG INNEN ZWISCHEN BODEN-STIRNWAND Feste Abdichtung zwischen Boden und Stirnwand mittels Alu-Profil und PVC-Abdichtung.

SEITENWÄNDE Seitenwände in glatter Ausführung innen und außen. Doppelwändige Seitenwandprofile 600 mm breit - 30 mm stark - 3 mm innen - 2 mm außen (Getreideausführung). Die Seitenwandprofile sind innen durchgehend verschweißt.

VERSCHLEIßBLECHER Verschleißblech in Alu, rechteckig, auf der Innenseite hinten, 2000 (L) x 1500 (H) x 4 mm.

SCHUBBODENSYSTEM CARGO FLOOR CF 500 SL-C E-Bedienung. 21 Bodenbrettersystem. Antriebssegment bestehend aus 3 Stück hydraulisch doppelt wirkenden Zylindern mit einem Arbeitshub von 200 mm. Abschlußblech hinten aus Edelstahl.

BEDIENUNG BODENSYSTEM E-Bedienung - Elektrisch mit Funkfernbedienung (original Cargo Floor). Laden - stop - Entladen über Schalter. Manuelle Notbedienung mittels einzigartige roter Cargo Drehknopf.

RAHMEN SCHUBBODEN Rahmen für Radstand 7850 mm. 21 Bodenbretter.

BODENBRETT 21 Alu Bodenbretter - 8 mm gerippt mit verschweißten Alu Endkappen.

HECKTÜR 2 Portalhecktüren in glatter Ausführung, gefertigt aus Alu-Plankprofilen Typ 600. 1 aufgesetzte Drehstang pro Tür (standard) -Türverschlüsse - Tür-Gummidichtung, 2 Türfeststeller. Türrahmen komplett mit den Seitenwänden verschweißt (innen + aussen). Türscharniere geschützt mittels Alu-Stossprofilen.

TÜRABSCHLUßQUERHOLM Mit schwenkbarem Türabschlußquerholm (öffnet nach links).

BEFESTIGUNG GEÖFFNETE TÜREN Seitlich werden Federstangen montiert damit die Türen in geöffnete Zustand so flach wie möglich an die Seitenwände anliegen.

RESTLOSENTLEERUNGSWAND Bestehend aus Alu-Plankprofilen Typ 600 - 2 seitliche Abstreifbürsten und zusätzlicher Abstreiflippen. Bodenplane (Länge : 1500 mm) - Aufhängemöglichkeit der Bodenplane an der Restlosentleerungswand bei Nichtgebrauch. Feststellmöglichkeit der Restlosentleerungswand bei Nichtgebrauch.

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas bioSTAR ca 100 cbm 14,9 m Innenlänge

LAUFSTEG Ein Laufsteg wird an der Stirnwand montiert, mit Aufstiegsleiter links und rechts.

SPRIEGEL Der Aufbau ist vorsehen von ausnehmbaren Stahlspriegeln : Typ : flaches rundes Rohr - Stahl Ø 60 mm Anzahl : 3 (standard Position: 1 x hinten - 2 x verteilt über die Länge) Bolzen Außenseite rund.

PLANE Rollplane in nachstehender Ausstattung: Links: mit Schnellclicksystem Rechts: mit Kederleiste im Obergurt gezogen Qualität: Panama 900 g Mit PVC Verstärkung über die komplette Länge (ca. 500 mm breit). Planehalter: 4 x standard klappbare Planehalter (gerade

ZURRÖSEN IM BODEN Mit 12 Paar Zurrösen im Boden.

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich..

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 36000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de