

Details



Hersteller	Stas
Typ	Auflieger
HU	06.2025
Leistung	KW / 0 PS
Zustand	Gebraucht
Kilometerstand	0 km
Achsen	3
Erstzulassung	06/2024

Preis **69.020,00 €**
58.000,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Sicherheit

- ABS - Scheibenbremse - EBS

Fahrzeugbeschreibung

Fahrgestelltyp Schubboden
Last Königszapfen National (t) 12
Achslast National (t) 8
Achsabstand (mm) 1310-1310
Aufsattelhöhe (mm) 1150
Chassisbreite (mm) 1200
Ladebreite (mm) 2475
Serie Fahrgestell 106

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas farmSTAR 60,4 cbm

Techn. zul. Gesamtgewicht 39=12+9+9+9
Radstand (WB) Schubbodenaufleger (mm) 6250

Innenhöhe vorne (mm) (IHF) 2300

Innenhöhe hinten (mm) (IHB) 2300

Ladelänge (mm) 10613

Volumen (m³) 60,4

Gesamtbreite (mm) 2550

Gesamtlänge (mm) 11420

Fahrgestell

Fahrgestellmaterial Aluminium

Reifendimension 385/65R22.5

Höhe Chassishals (mm) 240

Achshersteller JOST (STAS Herstellerwahl)

Bremsenversion Scheibenbremse

Typ Bremse JOST - DCA-T7

Einpresstiefe (ET) 120

1. Achse Mit Liftachse und Anfahrhilfe

Aktivierung Anfahrhilfe Über Taster im LKW (Montage von Taster gehört nicht zum Ausstattungsumfang) und durch dreimalige Betätigung des Bremspedals

3. Achse mit Liftachse und Optiturn

Aktivierung der zusätzlichen Liftachse Steuerung über Wabco-Smartboard

Bremsbelagverschleißanzeige angeschlossen

Luftfederung ECAS mit Hebe- und Senkventil

Absenkung Luftfederung über Smartboard, sowie Hebe- Senkventil

Kupplungskopf Pneumatik Europäische Palm-Kupplung

Fabrikat Bereifung Herstellerwahl

Felgen Alcoa Dura Bright

Bereifung Typ Regionaler Abstand

Radmutterkappen Chrom mit STAS Logo

Stützwinden

Aluminium-Fallhubstützen vorne am Fahrgestell angebracht, mit beidseitiger individueller Bedienung, Stützkraft 20t / Paar

Bedienungskonsole EBS-Bedienung in Fahrtrichtung links, hinter den Achsen

Position Bedienungskonsole Schubboden In Fahrtrichtung links, hinter den Achsen

Werkzeugkiste Material - Rechts hinter den Achsen PVC

Beleuchtung

Hersteller Aspöck

Typ EUROPOINT III -

2 Stück LED-Rückfahrcheinwerfer, hinten in Fahrtrichtung links und rechts auf dem Lampenträger montiert

2 Stück LED-Rückfahrcheinwerfer hinten in Fahrtrichtung links und rechts, hinter den Achsen montiert

2 Stück LED-Rückfahrcheinwerfer vorne in Fahrtrichtung links und rechts, im Bereich der Stützwinden montiert

Hydraulische Kupplung Drehkupplung

Hydraulische Kupplung - Größe 3/4"

Hydraulische Kupplung - Geschlecht Weiblich

Hydraulische Kupplung Rücklauf Drehkupplung

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas farmSTAR 60,4 cbm

Hydraulischer Kupplungsrücklauf - Größe 1"

Hydraulischer Kupplungsrücklauf - Geschlecht Weiblich

Hydraulische Kupplung - Schlauch 3.000 mm

Hydraulikanschlüsse an der Stirnwand (zusätzlich mit Anschlussmöglichkeit an den Stützbeinen)

Ausführung Standardausführung

Hydraulik positionieren druck zurück Druck links Rücklauf rechts (CON)

Standard Smartboard

Luftanschluss in der Werkzeugkiste

Aluminium Anlegeleiter 2.5 m ausziehbar - in Fahrtrichtung rechts

Besen- und Schaufelhalter mit jeweils 3 Haltern, am Fahrgestell in Fahrtrichtung links

Spritzlappen Unterfahrschutz Schwarz mit STAS-Logo, montiert über die gesamte Breite des Unterfahrschutzes

Zwei Kunststoffunterlegkeilen inkl. Halterung

Schubboden System Fabrikat Cargo Floor

Luft- und Elektrikkonsole In Fahrtrichtung mittig mit Galgen montiert

Schutz der Beleuchtungseinheit Einteiliges Schutzblech

Aufbau

Neigung Stirnwand (°) 90

Neigung Rückwand (°) 90

Rückwand Typ Flügeltüren

Abdeckplatte zwischen Boden und Stirnwand Feste Aluminiumplatte und PVC-Streifen

Standard Sattelplatte

Profil Stirnwand 3 mm - 2 mm

Profil Seitenwand 3 mm - 2 mm in glatter Ausführung innen und außen, doppelwandige Profile 600

mm breit - 30 mm stark

Bedienung Bodensystem Funkfernbedienung

Cargofloor Control Typ CF 500 SL-C - "E"-CONTROL

Anzahl der Bodenprofile 21

Typ Bodenprofil 11 mm glatt überlappend

Abschlussblech Schubboden Edelstahl

Öl-Temperatursensor für Schubbodensystem

Restlosentleerungswand

Typ der Restlosentleerungswand Aluminium

Restlosentleerungswand Bürsten

Lagerung Restlosentleerungswand 6 Räder mit bidirektionale Reinigung (Ladungsboden)

Rückwand Aluminium

Ausführung Flügeltür Teilung 1/2 zu 1/2, mit Türabschlussquerholm

Öffnung der Türflügel Rechter Türflügel zuerst öffnend (STAS Herstellerwahl)

Türabschlussquerholm In schwenkbarer Ausführung

Material Türabschlussquerholm Aluminium

Verriegelung Hecktüren 1x Drehstange / Türhälfte

Türgriffe Typ Delta

Anzahl Türgriffe - Türflügel links 2 Stück Türgriffe pro Drehstange

Anzahl Türgriffe - Türflügel rechts 1 Stück Türgriff pro Drehstange

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas farmSTAR 60,4 cbm

Befestigung der geöffneten Türflügel erfolgt über Kette
Dichtung Rückwand Mit Standard-Gummidichtung
Zusatzverriegelung Rückwand Pneumatisch einfachwirkend
Bedienung der Zusatzverriegelung Manuell über Bedienung seitlich am Armatureträger
Rammerschutz Hecktüren Aluminium Rampuffer über gesamte Breite der Rückwand
Typ Spriegel Geknicktes rundes Alurohr
2 Stück Mittelspiegel (mittig, gleichmäßig aufgeteilt) und 1 Stück Heckspiegel
(hinten)
4 Stück Planenhalter in multifunktionaler Ausführung (drehbar und klappbar)
Stirnwandplanrohr Auflage In trapezförmiger Ausführung (geschlossen, verstärkt)
Planrohr Auflage Rückwand In trapezförmiger Ausführung (geschlossen, verstärkt)
Laufsteg an der Stirnwand mit Aufstieg und Bügelsicherung montiert, Ausführung STAS
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich..

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 36000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de