

Stas ferroSTAR 54,9 cbm

## Details



Preis

**51.051,00 €**

42.900,00 € (Netto), 19% MwSt.

|                |           |
|----------------|-----------|
| Hersteller     | Stas      |
| Typ            | Auflieger |
| Kategorie      | Kipper    |
| HU             | 09.2026   |
| Leistung       | KW / 0 PS |
| Baujahr        | 2023      |
| Zustand        | Gebraucht |
| Kilometerstand | 0 km      |
| Achsen         | 3         |
| Erstzulassung  | 10/2023   |

## Ausstattung

### Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

### Sicherheit

- ABS
- EBS
- Scheibenbremse

## Fahrzeugbeschreibung

ferroSTAR 54,9 cbm  
eisengrau  
Fahrgestelltyp Z-Chassis  
Achsabstand (mm) 1310-1310

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Stas ferroSTAR 54,9 cbm

Aufsattelhöhe (mm) 1150

Chassisbreite (mm) 1400

Ladebreite (mm) 2325

Techn. zul. Gesamtgewicht 39=12+9+9+9

Innenhöhe vorne (mm) (IHF) 2285

Innenhöhe hinten (mm) (IHB) 2285

Volumen (m³) 54,9

Gesamtbreite (mm) 2550

Radstand (mm) (WB) 6600

Gesamtlänge (mm) 11520.836

Fahrgestellmaterial Stahl

Reifendimension 385/65R22.5

Ladelänge (mm) 10149

Achshersteller SAF

Achsenversion Intra

Bremsenversion Scheibenbremse

Typ Bremse SAF - SBS 2220

Einpresstiefe (ET) 120

Option 1. Achse Mit Liftachse und Anfahrhilfe

Aktivierung Anfahrhilfe Über Taster im LKW (Montage von Taster gehört nicht zum Ausstattungsumfang) und durch dreimalige Betätigung des Bremspedals

Luftfederung ECAS mit Hebe- und Senkventil

Absenkung Luftfederung Automatische Absenkung der Luftfederung bei Kippvorgang, manuell sperrbar über Smartboard,

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Stas ferroSTAR 54,9 cbm

sowie Schalter am Fahrgestell

Kupplungskopf Pneumatik Europäische Palm-Kupplung

Fabrikat Bereifung Herstellerwahl

Felgen Stahl

Bereifung Typ Regionaler Abstand

Radmuttern Offen

Radmutterkappen Kunststoff

Stützwinden Aluminium-Fallhubstützen vorne am Fahrgestell angebracht, mit beidseitiger individueller Bedienung, Stützkraft 20t / Paar

Bedienung Unterfahrschutz Manuell

Position Smartboard In Fahrtrichtung links, vor den Achsen

Werkzeugkiste In Fahrtrichtung links, vor den Achsen

Ersatzradhalter In Fahrtrichtung rechts, unterhalb des Fahrgestells

Anzahl der Spritzlappen am Kotflügel 2 Stück

Typ Spritzlappen Kotflügel Clear Pass

Hersteller Beleuchtung Aspöck

Typ Beleuchtung ECOLED II

Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter) Mit

Position Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter)

2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer hinten in Fahrtrichtung links und rechts, auf

dem Lampenträger montiert

Position Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter)

2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer vorne in Fahrtrichtung links und rechts, im

Bereich der Stützwinden montiert

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Stas ferroSTAR 54,9 cbm

Fabrikat Kippzylinder Hyva (STAS Herstellerwahl)

Typ Kippzylinder Hydraulikzylinder mit kleiner Hülle

Zylinder Kippwinkel Normal

Modell Kippzylinder Hyva - FC 169

Hub Kippzylinder 7130

Hydraulische Kupplung Drehkupplung

Hydraulische Kupplung - Größe 1

Hydraulische Kupplung - Geschlecht Weiblich

Hydraulische Kupplung - Schlauch 2.100 mm

Typ Smartboard ECAS Bedienbox

Aluminium Anlegeleiter Mit 2.8 m Länge, angebracht in Fahrtrichtung rechts

Besen- und Schaufelhalter Mit

Position Besen- und Schaufelhalter Mit jeweils 3 Haltern, am Fahrgestell in Fahrtrichtung links montiert

Position Besen- und Schaufelhalter An der Stirnwand in Fahrtrichtung links

Belademanometer Ø 63 mm - seitlich am Armaturenräger montiert

Spritzlappen Unterfahrschutz Schwarz mit STAS-Logo, montiert über die gesamte breite des Unterfahrschutzes

Befestigung Spritzlappen Unterfahrschutz Flexibel

Kunststoffunterlegkeile Mit zwei Kunststoffunterlegkeilen inkl. Halterung

Luft- und Elektrikkonsole In Fahrtrichtung rechts montiert

Rückwand Typ Flügeltüren

A-Schild Klappbar auf der Rückwand, in Fahrtrichtung rechts montiert

Boden Aus 6 mm HB450 hergestellt

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Stas ferroSTAR 54,9 cbm

Position Gummiauflagen unterhalb der Bodentraversen angebracht

Stirnwand Aus 4 mm HB450 hergestellt

Seitenwand Aus 4/3 mm HB450 hergestellt

Rückwand Aus 4 mm HB450 hergestellt

Anzahl Scharniere Rückwand 3 Paar Türscharniere

Ausführung Flügeltür Teilung 1/2 zu 1/2, mit 1 Stück Schrottverschluss

Öffnung der Türflügel Rechter Türflügel zuerst öffnend (STAS Herstellerwahl)

Befestigung der geöffneten Türflügel Befestigung der geöffneten Türflügel erfolgt über Kette

Zusatzverriegelung Rückwand Pneumatisch einfachwirkend

Bedienung der Zusatzverriegelung Manuell über Bedienung seitlich am Armaturenräger

Typ Spriegel Aus Stahl in trapezförmiger Ausführung, umlegbar

Anzahl und Position der Spriegel 2 Stück Mittelspriegel, gleichmäßig über gesamte Ladefläche aufgeteilt

Planenhalter in drehbarer Ausführung, demontierbar

Anzahl der Planenhalter 3 Stück

Stirnwandplanrohrauflage In trapezförmiger Ausführung (geschlossen, verstärkt)

Planrohrauflage Rückwand In trapezförmiger Ausführung (geschlossen, verstärkt)

Laufsteg An der Stirnwand mit Aufstieg und Bügelsicherung montiert, Ausführung STAS Aluminium-Laufsteg

Position Aufstieg Laufsteg Aufstiegsleiter in Fahrtrichtung links montiert

Position der Tritte innen an der Stirnwand In Fahrtrichtung links angebracht

Trittleiter im Heckabschluss Ausziehbarer Trittleiter, in Fahrtrichtung rechts

Ausführung Rollplane PVC-Plane in wickelbarer Ausführung, Standardqualität (680g/m<sup>2</sup>)

Befestigung der Plane in Fahrtrichtung links Planensicherung über Schnellclicksystem/Zentralklemmung

Befestigung der Plane in Fahrtrichtung rechts Mit Tirseil und festen, am Obergurt angebrachten, Ösen

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

**Stas ferroSTAR 54,9 cbm**

Schutz der Plane Mit Aluminium-Planschutzlatte

Farbe Chassis MB7350  
Farbe Mulde RAL 7011

Farbe Rollplane SIO 7999

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 36000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)