

Details



Hersteller	Stas
Typ	Auflieger
Leistung	KW / 0 PS
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km
Achsen	3

Preis

83.895,00 €

70.500,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS

- Scheibenbremse

- EBS

Fahrzeugbeschreibung

Last Königszapfen National (t) 12

Achslast National (t) 8

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas ferroSTAR 68 cbm

Achsabstand (mm) 1310-1310

Aufsattelhöhe (mm) 1150

Chassisbreite (mm) 1400

Techn. zul. Gesamtgewicht 39=12 9 9 9

Innenhöhe vorne (mm) 2460

Innenhöhe hinten (mm) 2460

Gesamtbreite (mm) 2550

Radstand (mm) 7753

Gesamtlänge (mm) 13127.6834

Fahrgestell

Fahrgestellmaterial Stahl

385/65R22.5

Ladelänge (mm) 11744

Achsen SAF

Achsenversion Intra

Typ Bremse SAF - SBS 2220 (Haldex)

Option 1. Achse mit Liftachse und Anfahrhilfe

Aktivierung Anfahrhilfe über Taster im LKW (Montage von Taster gehört nicht zum Ausstattungsumfang) und durch dreimalige Betätigung des Bremspedals

Bremsbelagverschleißanzeige angeschlossen

Luftbalg-Schutzplatte

Reifendrucküberwachung Wabco Trailerpulse

Luftfederung ECAS mit Hebe- und Senkventil

Automatische Absenkung der Luftfederung bei Kippvorgang, manuell sperrbar über Smartboard

Kupplungskopf Pneumatik Europäische Palm-Kupplung

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas ferroSTAR 68 cbm

Felgen Alcoa Dura Bright
Bereifung Typ Regionaler Abstand

Stützwinden Stahl-Getriebestützwinden vorne am Fahrgestell angebracht, Typ JOST MODUL, mit einseitiger Bedienung und 2 Geschwindigkeitsstufen
Bedienung Unterfahrschutz manuell

Spritzlappen Unterfahrschutz Schwarz mit STAS-Logo, über die gesamte Breite des Unterfahrschutzes

Bedienungskonsole EBS-Bedienung in Fahrtrichtung links, vor den Achsen

Werkzeugkiste Kunststoff
Beleuchtung Aspöck
Typ Beleuchtung ECOLED II

Arbeitsscheinwerfer mit 2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer hinten in Fahrtrichtung links und rechts, auf

dem Lampenträger

Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter) 2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer vorne in Fahrtrichtung links und rechts, im Bereich der Stützwinden montiert

Fabrikat Kippzylinder Hyva
Typ Kippzylinder Hydraulikzylinder mit kleiner Hülle

Zylinder Kippwinkel Normal $\pm 47^\circ$

Modell Kippzylinder Hyva - FC 169

Hub Kippzylinder 8130

Kippzylinder max. Druck 170

Hydraulische Kupplung Drehkupplung, Größe 1, Weiblich, Schlauch 2.100 mm
Standard Smartboard
Aluminium Anlegeleiter mit 2.8 m Länge, angebracht in Fahrtrichtung rechts

Position Besen- und Schaufelhalter an der Stirnwand in Fahrtrichtung links

Position Besen- und Schaufelhalter mit jeweils 3 Haltern, am Fahrgestell in Fahrtrichtung links montiert

Belademanometer \varnothing 100 mm - vorne auf dem Fahrgestell montiert

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas ferroSTAR 68 cbm

Mit zwei Kunststoffunterlegkeilen inkl. Halterung

Fangvorrichtung Chassis - Aufbau Gummipolypen (nicht bei FSS 74 undamp; 86)

Luft- und Elektrikkonsole in Fahrtrichtung rechts montiert

Aufbau

Neigung Stirnwand (°) 20

Neigung Rückwand (°) 90

Rückwand Typ Flügeltüren

A-Schild Klappbar auf der Tür, in Fahrtrichtung rechts montiert

Boden aus 5 mm HB450 hergestellt

Gummiauflagen unterhalb der Bodentraversen angebracht

Stirnwand aus 3 mm HB450 hergestellt

Seitenwand aus 4/3 mm HB450 hergestellt

Rückwand aus 3 mm HB450 hergestellt

Anzahl Scharniere Rückwand 3 Paar Türscharniere

Ausführung Flügeltür Teilung 1/2 zu 1/2, mit 1 Stück Schrottverschluss

Öffnung der Türflügel Rechter Türflügel zuerst öffnend (STAS-Herstellerwahl)

Befestigung der geöffneten Türflügel erfolgt über Kette

Dichtung Rückwand mit Gummidichtung im unteren Bereich, seitlich auf 1.000 mm auslaufend

Zusatzverriegelung Rückwand Pneumatisch doppelwirkend

Bedienung der Zusatzverriegelung manuell über Bedienung seitlich am Armaturenräger

Ausführung Planenwicklung Wickelrohr

Typ Spriegel aus Stahl in trapezförmiger Ausführung, umlegbar

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas ferroSTAR 68 cbm

Anzahl und Position der Spiegel 3 Stück Mittelspiegel, gleichmäßig über gesamte Ladefläche aufgeteilt

Planenhalter in drehbarer Ausführung, demontierbar 3 Stück

Stirnwandplanrohrablage in trapezförmiger Ausführung

Planrohrablage Rückwand in trapezförmiger Ausführung

Position Planenschutz in Fahrtrichtung rechts

Position der Spiegelhalterung bei Nichtgebrauch Ablage für Mittelspiegel innen an der Stirnwand
Laufsteg auf dem Fahrgestell mit Aufstieg und Bügelsicherung montiert, Ausführung STAS-Aluminium-Laufsteg

Position Aufstieg Laufsteg Aufstiegsleiter in Fahrtrichtung links montiert

Position der Tritte innen an der Stirnwand in Fahrtrichtung links angebracht

Anzahl Tritte innen an der Stirnwand 4

Ausführung Tritte innen an der Stirnwand geschlossen

Trittleiter im Heckabschluss ausziehbare Trittleiter, in Fahrtrichtung rechts montiert

Luftrüttler 2 Stück Luftrüttler unterhalb des Aufbaus, 1x vorne mittig und 1x mittig, Betätigung über Druckknopf am
Armaturenräger

Endverarbeitung

TPMS Sensortyp Felgenmontierter Sensor

TPMS Sensor Lieferant ZF

Typ Verdecksystem Standard Rollplane

Planenvariante Standard (680g/m²)

Ausführung Rollplane Standard (680g/m²) ohne Lichtstreifen

Befestigung der Plane in Fahrtrichtung links Planensicherung über Schnellklicksystem/Zentralklemmung

Befestigung der Plane in Fahrtrichtung rechts mit Tirseil und festen, am Obergurt angebrachten, Ösen

Kontakt

Fahrzeug - Exposé

Fahrzeug Nr.: 1800947



Stas ferroSTAR 68 cbm

Schutz der Plane mit Aluminium-Planschutzlatte

Farbe Chassis DAF7436

Farbe Mulde RAL 7001

Farbe Rollplane SIO 7500

p class=MsoNormalAlle Angaben ohne Gewähr; Zwischenverkauf möglich. Irrtümer unter Vorbehalt.o:p/o:p/p

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO₂-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de