Fahrzeug - Exposé

Fahrzeug Nr.: 1801382

Stas ferroSTAR 68 cbm

Details

Hersteller	Stas
Typ	Auflieger
Kategorie	Kipper
Leistung	KW / 0 PS
Baujahr	2026
Zustand	Neu
Kilometerstand	0 km

Preis

73.780,00 €

62.000,00 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS
- EBS
- Scheibenbremse

Fahrzeugbeschreibung

ferroSTAR 68 cbm
Silbergrau
Fahrgestellmaterial Stahl

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas ferroSTAR 68 cbm

Fahrgestelltyp Z-Chassis

Achsabstand (mm) 1310-1310
Aufsattelhöhe (mm) 1150

Chassisbreite (mm) 1400

Das breiteste Chassis auf dem Markt mit 1400 mm für maximale Stabilität und sichereres Handling.

Ladebreite (mm) 2325

Serie Fahrgestell 110

Innenhöhe vorne (mm) (IHF) 2.460
Innenhöhe hinten (mm) (IHB) 2.460

Ladelänge (mm) 11744

Gesamtbreite (mm) 2550
Volumen (m³) 68,00

Radstand (mm) (WB) 7.753

Gesamtlänge (mm) 13.128

Achsen SAF
Achsenversion Intra

Bremsenversion Scheibenbremse

Typ Bremse SAF - SBS 2220 (Haldex)

Einpresstiefe (ET) 120

Option 1. Achse mit Liftachse und Anfahrhilfe

Aktivierung Anfahrhilfe über Taster im LKW (Montage von Taster gehört nicht zum Ausstattungsumfang) und durch dreimalige Betätigung des Bremspedals

Option 3. Achse mit Liftachse

Bremsbelagverschleißanzeige angeschlossen

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas ferroSTAR 68 cbm

Return-to-ride (RTR) 15 km/h

Luftbalg-Schutzplatte

Luftfederung ECAS mit Hebe- und Senkventil

Automatische Absenkung der Luftfederung bei Kippvorgang, manuell sperrbar über Smartboard, sowie Schalter am Fahrgestell

Kupplungskopf Pneumatik Europäische Palm-Kupplung

Bedienungskonsole EBS-Bedienung in Fahrtrichtung links, vor den Achsen

Standard Smartboard

Luft- und Elektrikkonsole in Fahrtrichtung rechts

Stützwinden Typ JOST MODUL

Reifen Reifendimension 385/65R22.5

Reifendrucküberwachung Wabco OptiTire

Felgen Alcoa Dura Bright
TPMS Sensortyp Felgenmontierter Sensor
TPMS Sensor Lieferant ZF

Radmutterkappen verchromt
Hersteller Beleuchtung Aspöck
Typ Beleuchtung ECOLED III - mit STAS Logo

2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer, hinten in Fahrtrichtung links und rechts auf dem Lampenträger montiert

Position Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter) 2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer vorne in Fahrtrichtung links und rechts, im Bereich der Stützwinden montiert

Unterfahrschutz

Bedienung Unterfahrschutz manuell

Spritzlappen Unterfahrschutz Schwarz mit STAS-Logo

Kippzylinder Hyva (STAS Herstellerwahl)

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas ferroSTAR 68 cbm

Typ Kippzylinder Zylinder mit kleiner Hülle

Zylinder Kippwinkel Normal ±47°

Modell Kippzylinder Hyva - FC 169

Hub Kippzylinder 8130

Kippzylinder max. PTO Druck 250

Hydraulische Kupplung Drehkupplung

Hydraulische Kupplung - Größe 1

Hydraulische Kupplung - Geschlecht Weiblich

Hydraulische Kupplung - Schlauch 2.100 mm

Anzahl der Spritzlappen am Kotflügel 2 Stück
Werkzeugkiste
Aluminium Anlegeleiter mit 2.8 m Länge, angebracht in Fahrtrichtung rechts
Besen- und Schaufelhalter mit jeweils 3 Haltern
Beladeanometer Ø 100 mm
Zwei Kunststoffunterlegkeile

Aufbau:
Neigung Stirnwand (°) 20

Neigung Rückwand (°) 90

Stirnwand aus 3 mm HB450 hergestellt

Seitenwand aus 4/3 mm HB450 hergestellt

Boden aus 5 mm HB450 hergestellt
Position Gummiauflagen unterhalb der Bodentraversen angebracht

Rückwand Typ Flügeltüren
Rückwand aus 3 mm HB450 hergestellt

Anzahl Scharniere Rückwand 3 Paar Türscharniere

Ausführung Flügeltür Teilung 1/2 zu 1/2, mit 1 Stück Schrottverschluss

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas ferroSTAR 68 cbm

Öffnung der Türflügel rechts zuerst öffnend

Befestigung der geöffneten Türflügel erfolgt über Kette

Dichtung Rückwand mit Gummidichtung im unteren Bereich, seitlich auf 1.000 mm auslaufend

Zusatzverriegelung Rückwand pneumatisch doppelwirkend

Bedienung der Zusatzverriegelung manuell über Bedienung seitlich am Armaturenträger

Spriegel aus Stahl in trapezförmiger Ausführung, umlegbar
Anzahl und Position der Spriegel 3 Stück Mittelspriegel, gleichmäßig über gesamte Ladefläche aufgeteilt

Planenhalter in drehbarer Ausführung, demontierbar, 3 Stück

Positionen Planenhalter rechter Seitenwand

Stirnwandplanrohrauflage trapezförmig offen

Planrohrauflage Rückwand trapezförmig offen

Position der Spriegelhalterung bei Nichtgebrauch Ablage für Mittelspriegel innen an der Stirnwand

1 Stück Kette hinter jedem Spriegel

Aufstieg Laufsteg in Fahrtrichtung links
Position der Tritte innen an der Stirnwand in Fahrtrichtung links

Anzahl Tritte innen an der Stirnwand 4

Ausführung Tritte innen an der Stirnwand geschlossen

A-Schild klappbar auf der Tür, in Fahrtrichtung rechts montiert
2 Stück Luftrüttler unterhalb des Aufbaus, 1x vorne mittig und 1x mittig, Betätigung über Druckknopf am Armaturenträger

Trittleiter im Heckabschluss ausziehbare Trittleiter, in Fahrtrichtung rechts montiert

Typ Verdecksystem Standard Rollplane
Planenvariante Standard (680g/m²)

Ausführung Rollplane Standard (680g/m²)
Befestigung der Plane in Fahrtrichtung links Planensicherung über Schnellklicksystem/Zentralklemmung

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas ferroSTAR 68 cbm

Befestigung der Plane in Fahrtrichtung rechts mit Tirseil und festen, am Obergurt angebrachten, Ösen

Schutz der Plane mit Alu-Planschutzlatte

Position Planenschutz in Fahrtrichtung rechts

Überlappung Plane - in Fahrtrichtung links (mm) 520

Überlappung Plane - in Fahrtrichtung rechts (mm) 135

Überlappung Plane - an der Stirnwand (mm) 100

Überlappung Plane - an der Rückwand (mm) 130

Farbe Chassis DAF7436 - DAF CHASSIS GREY MAT
Farbe Mulde RAL 7001 SILBERGRAU

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de

Stas ferroSTAR 68 cbm

Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:
Leistung: kW
Masse des Fahrzeuges: 36000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ
Kraftstoffverbrauch
Innerort: n.V. l/100km
Außerorts: n.V. l/100km
Kombiniert: n.V. l/100km
Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km
CO2-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP
Kraftstoffverbrauch
Innerstädtisch n.V. l/100km
Stadtrand n.V. l/100km
Landstraße n.V. l/100km
Autobahn n.V. l/100km
Kombiniert n.V. l/100km
Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km
CO2-Emissionen kombiniert n.V. g/km
Elektrische Reichweite n.V. km

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH
Alexander-Baumann-Str. 70
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302
E-Mail: gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de