



## Wielton Schlittenanhänger PS2H-M3

Max. äußere Breite 2550 mm  
Breite der Längsträger des Behälters 1060-1085 mm  
Max. Laufbahnbreite (Abstand zwischen den Rollenbahnen) 2170 mm  
Länge der Zuggabel 2600 mm  
Höhe zur Laufbahnfläche (Einfachbereifung) 1160 mm  
Radstand (Einfachbereifung) 2040 mm  
Achsabstand 5350 mm  
Höhe der Zuggabel (Einfachbereifung) 840/940 mm  
Luftfederung Pneumatisch  
Zulässiges Gesamtgewicht 18000 kg  
Container L1 (6500-7000) mm  
Container L2 (5500-6250) mm  
Container L3 (5000-5250) mm  
Technische Daten  
Fahrgestell  
Stahl Heck-Unterfahrschutz  
Lampenträger aus Stahl 371mm  
Stahl Heck-Unterfahrschutz  
Zugöse Ø40mm  
Stahl-Rammpuffer am Heck  
Klappbarer Seitenanfahrtschutz gemäß Reg. 73 EKG ONZ aus gefülltem Aluminiumprofil  
Achsen und Federung  
Anzahl der Achsen 2  
2 BPW-Achsen ECO PLUS 2x 9000 kg pro Achse 22,5 Bremsscheibendurchmesser 430 mm BPW Klemmen ET=120  
Kotflügel  
4 PVC-Kotflügel als Halbschalen mit Antispray Spritzschutzsystem  
Felgen  
4x Stahlfelge 22,5-11,75 ET-120  
Bereifung  
BRIDGESTONE 385-55-22,5 DURAVIS R002 3PMSF (B-B-70)- 4 Stk. Rollwiderstand: B; Nasshaftung: b, Rollgeräusch: 70dB  
Sonstige Fahrgestellausstattung  
ADR-Schild klappbar  
Schiebewagen im oberen Teil des Rahmens zum Beladen des Containers mit Rollen  
Werkzeugkasten - 165L  
Netzkasten  
Bremsanlage/Pneumatik  
Stahl-Luftkessel  
Wabco Bremsanlage, Premium 4S/3M mit RSS  
Lackierung Chassis  
KTL-Beschichtung  
Lackierung Chassis MB7350 Novagrau  
Lackierung Verriegelungshaken gelb, Anschläge rechts, links vom Schlitten  
Elektrik

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Wielton Schlittenanhänger PS2H-M3

LED-Rückfahrscheinwerfer - 1 St.

Voll LED-Beleuchtung Aspöck - ECOLED II mit blinkenden Seitenmarkierungsleuchten Elektrische Steckverbinder: 15-pin und EBS. Dss System erfüllt die ADR-Anforderungen

Zusatzsysteme

Das System ist für Sattelaufleger und Anhänger entwickelt worden und dient der Überwachung des Reifendrucks und der Reifentemperatur des Fahrzeugs. Hersteller ABERG Connect. Das System besteht aus an den Felgen montierten TPMS-Sensoren (Reifendruck und Temperatur) und einem an das EBS angeschlossenen Gerät

Ventil, das das Anfahren ohne Sicherung des Behälters verhindert

Pneumatische Containerverriegelung

Mechanische Containerverriegelung vorne

H-S Ventil

Markierung

Teil-Konturmarkierung mit Wielton Logo

Teil-Konturmarkierung seitlich weiß

Teil-Konturmarkierung hinten gelb

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich.

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Wielton Schlittenanhänger PS2H-M3

### Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 18000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

### Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)