



## Wielton Strong Master 3-Achse Kippsattelaufleger 26 cbm

Abstand Königszapfen 2.Achse 4800 mm  
Hinterer Überhang ohne Schütte 1296 mm  
Hinterer Überhang mit Schütte 1457 mm  
Bodenhöhe 1464 mm  
Max. Höhe bei gekippter Mulde 8272 mm  
Gesamtgewicht 36000 kg  
Technisches Gesamtgewicht 39000 kg  
Achslast 8000 kg  
Sattellast 12000 kg  
Ladevolumen 26 cbm  
Herstellerbezeichnung für Homologation NW-3 nd  
Leergewicht 6357 kg  
Das Gewicht wurde mit einer Genauigkeit von  $\pm 3\%$  angegeben

### TECHNISCHE DATEN

#### Fahrgestell

Fahrgestellrahmen Super Light, gerade, Längsträger mit eingezogenem Sattelplattenbereich Schweißkonstruktion, gewichtsoptimiert aus hochfestem S700 Stahl

#### Luffederung

Seitenanfahrtschutz aus Aluminium-Profilen gemäß ECE 73

2 Unterlegkeile aus Kunststoff

Achsabstand 1310

Abstand: Königszapfen 2. Achse: 4800mm

Unterfahrtschutz aus Stahl

Klappbarer Unterfahrtschutz am Heck

Achsen und Federung

1 200 mm Aufsattelhöhe unbeladen

Anzahl der Achsen 3

Starre Achsen

SAF-Scheibenachsen 3x9000 kg 22,5 INTRADISC CD

1. Liftachse

Stützbeine

2-Gang-Getriebebestützen, Volllast (BPW Gen2 FL/SAF Hercules)

Kotflügel

Volle PVC -Kotflügel - 6 Stück

Gummi Schmutzfänger mit Wielton LOGO hinter der dritten Achse

Felgen

6x Stahlfelge 22,5-11,75 ET-120

Schutzkappen für Radmuttern

Bereifung

6x Reifen 385-65-22,5 nach Wahl Hersteller Bridgestone R179 oder GoodyearKM

Sonstige Fahrgestellausstattung

Aluminium Leiter L=2 840 mm

Schaufel und Besen am Fahrgestell, über den Kotflügel

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Wielton Strong Master 3-Achse Kippersattelauflieger 26 cbm

Werkzeugkasten - 44 L (vorne am Fahrgestell montiert (linke Seite))

Wasserbehälter - 30 L (am Chassis in der Mitte montiert (linke Seite))

Aufbau

Volumen 26m<sup>3</sup>

Stirnwand 20 Grad schräggestellt

Aufliegende Pendelklappe Stahl

Innenhöhe 1515mm

Boden 4,5 mm, Seitenwände 4,5 mm Hardox

Spannverschlüssen unten - 2 St.

Sonstige Aufbauausstattung

Bedienstand auf dem Fahrgestellrahmen, Aufstieg in FR links (Fahrerseite)

Verdeck

PVC-Rollplane 680 g/m<sup>2</sup> mit Schnellverschluss und Aluminium-Aufwickelrohr, (bei senkrechten Heckabschluss mit Aufsatzdreieck vorn und hinten, Mittelrohr in der Plane eingeschweißt)

PVC-Rollplane

Bremsanlage/Pneumatik

Stahl-Luftkessel

Federdruck-Manometer

Automatische Absenkung beim Kippen

Wabco Bremsanlage 2S/2M

Lackierung Chassis

Lackierung Chassis RAL 7021 (Schwarzgrau)

Lackierung Aufbau

Alle Stahlteile werden von der Lackierung zweimal gestrahlt

4A Lackierung Aufbau RAL 7001 (Silbergrau)

Planenfarbe

Planenfarbe RAL 9006 (Weißaluminium)

Hydraulik

HYVA-Hydraulikzylinder, Augenmontage oben

Hydraulik-Verbindungs-Kit 1

Elektrik

Voll LED-Beleuchtung

LED-Rückfahrscheinwerfer - 1 St.

2x7 polig 1x15 polig mit EBS-Anschluss, ohne Verbindungsleitungen zur SZM

Voll LED-Beleuchtung Aspöck - ECOLED II mit blinkenden Seitenmarkierungsleuchten

Zusatzsysteme

Fertigerbremse

Steuerleitung für Liftachse vom Fahrerhaus

Das System ist für Sattelauflieger und Anhänger entwickelt worden und dient der Überwachung des Reifendrucks und der Reifentemperatur des Fahrzeugs. Hersteller ABERG Connect. Das System besteht aus an den Felgen montierten

TPMS-Sensoren (Reifendruck und Temperatur) und einem an das EBS angeschlossenen Gerät

Markierung

Reflektierende Warntafeln

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Wielton Strong Master 3-Achse Kippersattelauflieger 26 cbm

Teil-Konturmarkierung mit Wielton Logo

Teil-Konturmarkierung seitlich weiß

Teil-Konturmarkierung hinten rot

Wielton-Warnaufkleber

Garantie

24 Monate für das komplette Produkt ab dem Datum der Erstzulassung, bei Einhaltung der Inspektionsvorschriften. Garantie für Achsen gemäß Vorgabe der Achsenhersteller

Gewährleistung: 24-Monate ab Zulassung, ausgenommen Verschleißteile, unter der Bedingung einer technischen Inspektion nach 12 Monaten. Für die jeweiligen Achsbaugruppen wird eine Garantie gemäß den Vorgaben der Achsenhersteller gewährt.

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer unter Vorbehalt. Zwischenverkauf möglich

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Masse des Fahrzeuges: 36000 kg

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)